



PHILIPS

CoreLine Höghöjd
Generation 3

Produktdatablad



CoreLine Höghöjd Generation 3

Philips CoreLine Höghöjdsarmatur Generation 3 är en direkt ersättare till konventionella höghöjdsarmaturer i metallhalogen (HPI) för 250 eller 400 W. Den effektiva LED-teknologin ger energibesparingar på upp till 60% jämfört med traditionella lösningar och en livslängd på 50.000 timmar (L70B50), vilket resulterar i lägre strömförbrukning och minskade underhållskostnader. Med DALI-dimring som tillval kan besparingarna bli ännu större, och återbetalningstiden så kort som ca två år.

Produktinformation

Användning

Industri, lagerlokaler, utställningshallar

Fördelar

- DALI-dimring (PSD)
- Hög effektivitet - upp till 132 lm/W
- Tunn design - väger endast 4,8 kg (BY121P) alternativt 3,3 kg (BY120P)
- Upp till 60 % energibesparingar jämfört med konventionella lösningar

Produktinformation

Armatur	BY120P	BY121P
Energiförbrukning +/- 10%	85 W	155 W
Ljusflöde	10 500 lm	20 500 lm
Energieffektivitet	124 lm/W	132 lm/W
Färgtemperatur	4 000 K	
Färgåtergivning	≥80	
Livslängd L70B50	50 000 timmar	
Dimring	DALI, PSD-utförande	
Spridningsvinkel	2 x 50°	
Omgivningstemperatur	-30 till +40° C	
Driver	Inbyggd	
Optik	Bredstrålande	
Spänning	230 V / 50-60 Hz	
Anslutning	Extern IP65 push-in-kontakt Pressgjutet	
Material	aluminium & polykarbonat Grått (RAL	
Färg	7035)	
Installation	Krok & asymmetriskt monteringsbeslag, bygel finns som tillbehör	

Beställningsinformation

E-nummer	Produktnamn
7212478	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB Grå
7212479	BY120P G3 LED105S/840 PSD WB Grå
7212560	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB Grå
7212561	BY121P G3 LED205S/840 PSD WB Grå
7212562	BY120Z Bygel för 7212478 och 7212479
7212563	BY121Z Bygel för 7212560 och 7212561



För mer information, var god kontakta:

Philips Lighting AB
Knarrarnäsgatan 7
164 85 Stockholm
0200-777200
www.philips.se/lighting

