

Installationskablar

FQ-Pure 450/750 V



Produktbeskrivning

Halogenfri fätrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Alternativ beteckning

H07Z1-R

Godkännande



Miljö

Miljödeklaration - FQ Pure, FQ Tvinnad Pure

Standard

SS 424 02 31 -15
HD 21.5

Konstruktionsstandard

Konstruktion

Kabelform
Ledare
Isolation
Märkexempel

Rund
Fätrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Halogenfri polymer
DRAKA FQ-Pure/H07Z1-R 1.5 LSZH

Temperatur

Max temperatur vid drift
Temperatur vid installation [°C]

70 °C
Lägsta temperatur vid förläggning -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttas.

Egenskaper

CPR klass
Böjningsradie

Dca-s2d2a2
8 x D
4 x D vid slutmontering

Area ledare och skärm [mm ²]	Yttermantel - färg	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
1,5	Vit	2,9	21	100	Coil	0435112
1,5	Svart	2,9	21	100	Coil	0435122
1,5	Grå	2,9	21	100	Coil	0435142
1,5	Blå	2,9	21	100	Coil	0435172

Area ledare och skärm [mm ²]	Yttermantel - färg	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
1,5	Brun	2,9	21	100	Coil	0435182
1,5	G/G	2,9	21	100	Coil	0435192
1,5	Orange	2,9	21	100	Coil	0435102
2,5	Vit	3,6	21	100	Coil	0435312
2,5	Svart	3,6	21	100	Coil	0435322
2,5	Grå	3,6	21	100	Coil	0435342
2,5	Blå	3,6	21	100	Coil	0435372
2,5	Brun	3,6	21	100	Coil	0435382
2,5	G/G	3,6	21	100	Coil	0435392