

The background of the advertisement is a large, modern industrial warehouse with a high ceiling and a complex steel truss structure. Long, linear LED light fixtures are installed along the ceiling beams, illuminating the space. In the foreground on the right, a red scissor lift is in motion, blurred to indicate speed. The floor is a smooth, light-colored concrete. Large windows are visible in the distance, letting in natural light.

PHILIPS

CoreLine

Industriarmatur

CoreLine Industriarmatur

CoreLine Industriarmatur som gör det enkelt att byta ut de traditionella T8 och T5 armaturer. Kunder inom industri- och butikssektorn behöver lösningar för allmänbelysning som både ger försvarbar avkastning och ger ett bra och avbländat ljus. För en begränsad investering ger CoreLine Industriarmatur den bästa energibesparingen i klassen samtidigt som ljusstyrkan är hög, har en välavbländad optik och finns med två otiker, smal- och bredstrålande. Jämfört med en konventionell lysrörsinstallation kan denna mycket effektiva LED-lösning möjliggöra återbetalning på mindre än tre år.

Användningsområden

- Stormarknader & butiker
- Industrier
- Lager
- Verkstäder

Fördelar

- Direkt alternativ till traditionella T5- och T8-armaturer
- Energibesparingar på upp till 55%
- 3,6 gånger längre livslängd
- Finns med smal och strålande optik
- Överkopplingsbar



Produktinformation CoreLine Industriarmatur

Produktfamilj	LL121X	Inkoppling	Anslutningsplint 5-polig
Typ av ljuskälla	LED Module system flux 8000 lm	IP klass	IP20
Färgtemperatur	840 vit	IK klass	IK02
Driftdon	Tänd och släck	Montering	Takfäste (SMB)
Optik	Smalstrålande optik (NB) Bredstrålande optik (WB)	Färg	Vit (WH)
Optisk avskärmning	Nej	Standard RAL färg	Trafikvit (RAL9016)
Dimbar	Nej	Säkerhetsmärkning	För montage på normalantändlig yta (F)
Färgåtergivningsindex	>80	CE-märkning	CE
Medellivslängd L80B50	50.000 timmar	ENEC-märkt	ENEC
Överkoppling	Plint i varje gavel, 3 fas överkoppling (TW3)		

E-nummer	Produkt	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Kapplings-klass	Optik	Ersätter	Livslängd
72 512 72	Ind.arm LL121X LED8000lm TW3 WB	62W	4000K	8000lm	IP20/IK02	Bred	2x58W T8/2x49W T5	50.000 tim
72 512 62	Ind.arm LL121X LED8000lm TW3 NB	62W	4000K	8000lm	IP20/IK02	Smal	2x58W T8/2x49W T5	50.000 tim

