

The background of the advertisement is a photograph of a modern restaurant or cafe interior. It features several dark wooden tables and black chairs with teal-colored seats. Large windows on the left side offer a view of a city building. The ceiling is equipped with recessed lighting and a few decorative spherical pendant lights. In the top right corner, there is a circular logo with a rainbow border and the text 'LED' in white.

PHILIPS

LEDspots

DimTone

Ju mer du dimmar, **desto varmare blir ljuset**

Med DimTone får du en solnedgångsliknande effekt när du dimmar din LED-lampa. När ljuset dimmas minskar DimTone färgtemperaturen från 2 700 K till 2 200 K. Effekten blir ett varmt och mjukt ljus, av samma typ som dimmade halogen- eller glödlampor ger. Nu kan hotell, serveringar och restauranger dra nytta av energisparande LED-belysning och samtidigt behålla en naturlig och trivsamt miljö.





MASTER LEDspot MV DimTone 4-35 W



2700 / 2200



GU10



DIMBARA



50.000 T



EEL



10-PACK



25°



40°



SPRIDNINGSVINKEL



MÅTT



89%

Produkttyp	LED	Traditionell	Ljusflöde	Effektivitet	Ljusstyrka	Utstr. vinkel	CRI	Färgtemperatur	E-nummer
MASTER LEDspot MV DimTone	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
4-35W GU10 25D	4	35	280	70	1000	25	80	2700-2200	8290865
4-35W GU10 40D	4	35	280	70	600	40	80	2700-2200	8290869



MASTER LEDspot MV DimTone 4.5-50 W



2700 / 2200



GU10



DIMBARA



50.000 T



EEL



10-PACK



25°



40°



SPRIDNINGSVINKEL



MÅTT



91%

Produkttyp	LED	Traditionell	Ljusflöde	Effektivitet	Ljusstyrka	Utstr. vinkel	CRI	Färgtemperatur	E-nummer
MASTER LEDspot MV DimTone	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
4.5-50W GU10 25D	4.5	50	355	79	1400	25	80	2700-2200	8290879
4.5-50W GU10 40D	4.5	50	355	79	800	40	80	2700-2200	8290882



MASTER LEDspot LV DimTone 6.5-35 W



2700 / 2200



GU5.3



DIMBARA



25.000 T



EEL



10-PACK



24°



36°



SPRIDNINGSVINKEL



MÅTT



81%

Produkttyp	LED	Traditionell	Ljusflöde	Effektivitet	Ljusstyrka	Utstr. vinkel	CRI	Färgtemperatur	E-nummer
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
6.5-35W MR16 24D	6.5	35	370	57	1800	24	80	2700-2200	8290896
6.5-35W MR16 36D	6.5	35	370	57	900	36	80	2700-2200	8290898

