



uponor

Uponor lanserar Uponor FLX₁₂₅

Ett led- och delbart kanalisationsystem i PP för säker och enkel kabelförläggning i mark, klass SRS

Delbara och flexibla

FLX delbarhet utgörs genom två identiska halvor, dessa öppnas med handkraft genom hane/hona-låsning integrerad i kanalerna. FLX-systemet har inbyggda muffkopplingar i sin konstruktion, vilket gör dem flexibla med upp till 12 graders ledfunktion åt samtliga håll.

Kostnadseffektivt

Med FLX-kanalerna kan man på ett enkelt och skonsamt sätt samförlägga kabel i en och samma kanal samt byta eller installera med en mer kostnadseffektiv lösning än traditionell förläggning.

Montering

Vid montering förläggas varje kanal med viss överlappning, vilket "låser" kanalerna i varandra och förhindrar isärglidning.

Dimension

FLX är 1 m långa – den som installerar bestämmer hur långt de skall kopplas samman. FLX 125 har ett invändigt mått om 98 x 98 mm vilket möjliggör förläggning av exempelvis 1 st. treledarkabel med en ytterdiameter om 89 mm.

FLX125 och Uponor

Uponor har ensamrätt på att marknadsföra och sälja FLX125 i Sverige.

Uponors kompetens och tekniska kunnande har varit en stor del i produktutvecklingen av FLX125.



Uponor FLX125

Produktnamn	E-nr.	Uponor nr.	RSK-nr.
Kabelskyddsror delbart FLX125	0663003	1062541	2415504

Uponor Infra AB

SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-17 26 17
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor

simply more