

Uponor Optorör på engångstrumma!

Samtliga optorörprodukter i dimension 32, 40 och 50 mm på trumma kommer att ändras till rör på **engångstrumma**.

Returhantering gynnar ekonomin och miljön

Syftet med engångstrummor är för att underlätta för alla parter. All returhantering av trummor kommer att upphöra vilket kommer att minska både transporter och administration. Full kostnads-kontroll på projekt och alltid fräscha trummor. Vi är övertygade om att detta kommer att uppfattas positivt i och med att även alla returtransporter av tomma trummor upphör, vilket gynnar såväl ekonomin som miljön.

Rören levereras på engångstrumma och vid sam-förläggning kan smaltrummor användas där rören är märkta A, B, C respektive D för att underlätta identifieringen av rören i rörgraven.

Godshantering

Vid transport och hantering av trummor vid utrullning är det viktigt att använda lämplig utrustning och visa aktsamhet. Avlastning från lastbil ska alltid utföras med kran eller gaffeltruck. Tippa inte av trumman från bilen. Trummor ska hanteras så att de alltid är upprättstående. Trummans last får aldrig vila på rören, utan ska alltid vila på trum-mans kanter. Det är förvisso en engångstrumma men ju varsammare man är med trumman desto längre håller den.

Lågfriktionsrör

Uponors optokabelskyddsrör är lågfriktsrör med slät insida som uppfyller friktionskoefficient $< 0,01$ enligt norm SPCR:144. Röret är tillverkat i svart polyeten och har 4 stycken gröna stripes och en tydlig märkning. Andra färger på stripen går att tillverkas efter särskilda önskemål och vid större beställningar.

Opto-rören finns i 5 stycken dimensioner i olika längder:

- 16/12
- 25/20,4
- 32/26
- 40/32,6
- 50/40,8



Sortiment - Rör

Uponor nr.	E- nr.	Dim. de/di m	Färg stripe	Märkt	Trumma typ	Ca vikt kg/tr	Längd m/tr.
1055139	0664133	16/12	Grön		K10	140	1000
1055141	0664141	25/20,4	Grön		K10	135	500
1063247	0663022	32/26	Grön		Engångstrumma	843	3000
1063248	0663024	32/26	Grön	A	Engångstrumma smal	225	800
1063249	0663025	32/26	Grön	B	Engångstrumma smal	225	800
1063250	0663026	32/26	Grön	C	Engångstrumma smal	225	800
1063251	0663027	32/26	Grön	D	Engångstrumma smal	225	800
1058024		32/26	Grön		Ring	30	100
1063253	0663985	40/32,6	Grön		Engångstrumma	860	2000
1063254	0663030	40/32,6	Grön	A	Engångstrumma smal	215	500
1063255	0663031	40/32,6	Grön	B	Engångstrumma smal	215	500
1063256	0663032	40/32,6	Grön	C	Engångstrumma smal	215	500
1063257	0663033	40/32,6	Grön	D	Engångstrumma smal	215	500
1055091	0664017	40/32,6	Grön		Ring	44	100
1063258	0663034	50/40,8	Grön		Engångstrumma	871	1300



Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-17 26 17
E infrastruktur.se@uponor.com
W www.uponor.se

uponor
simply more