



ELKO
RS



E85 818 79

Ny Display termostat i RS-serien

Termostat för max 3200W. Reglerbar med golvgivare (ingår) eller via lufttemperaturen. Båda reglermetoderna kan kombineras. Max. temp för ex.vis trägolv kan ställas in. Även frostsäkringsfunktion och ingång för externt tidur för temperatursänkning (4°C) finns.

Tekniska data

Spänning:	230VAC (+/- 10%), 50Hz
Max. last:	14A resistiv last, 1A cos phi = 0,6 induktiv last
Säkring:	Internt skydd mot överspänning och övertemperatur
Temp.område rumsgivare:	+ 5°C - + 35°C
Temp.område golvgivare:	+ 5°C - + 50°C
Område för max golvttemp:	+ 20°C - + 50°C
Min temp:	+ 5°C, ej justerbar
Nattsänkning:	- 4°C mot inställd temp
Upplösning på display:	1°C
Manuell brytare:	2-polig
Relä:	1-polig
Anslutningar:	7 st, hissklämmor m skruv, max ledararea 2,5mm ²
Omgivningstemp, drift:	- 10°C - + 35°C
Omgivningstemp, lager:	- 20°C - + 50°C
Golvgivare:	Dubbelisolerad NTC 10k@25°C, B=3977K med 4 m kabel
Standard:	EN 60730-2-9
Certifikat:	S, N, Fi och CE
Miljökrav:	Enligt RoHS och REACH
Mått:	84x84x47mm
Montage:	Infälld i apparatdosa eller i förhöjningsram
Inbyggnadsdjup:	25mm
Kapslingsklass:	IP20

Kopplingsschema

