



uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR

EL OCH TELE

 Sortiment

Sortiment

Uponor kabelskyddsrörssystem

Kabelskydd, SPP

Plana, för plöjning, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR beteckning SPP.



Dimension mm	Uponor nr	E- nr	RSK nr	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
50 mm x 100 m	1055944	06 630 01	2419282	220	8,0	100/9000

Kabelskydd, SPN

Plana, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR beteckning SPN.



Dimension mm	Uponor nr	E- nr	RSK nr	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
125 mm x 50 m	1052598	06 630 09	2417773	150	10,0	50/3300
170 mm x 50 m	1055945	06 630 19	2419283	150	13,5	50/2750
300 mm x 50 m	1055946	06 630 29	2417774	150	24,0	50/1650

Markeringsnät, MNN

Orange märkta "Telekabel", grön märkta "Svagström/Optokabel", EBR beteckning MNN.



Dimension mm	Uponor nr	E- nr	RSK nr	Färg	Telia nr	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
100 mm x 500 m*	1055931			orange	A 952 8411	6,8	500/8000
100 mm x 500 m*	1052597	06 680 58	2419287	grön		6,8	500/8000
Nät trådskarv	1055933	06 680 69	2419289		NTMA 102 92	0,1	10/

*Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.

Uponor kabelskyddsrörssystem

Markeringsband, MBN Gul märkta "Kraftkabel", grön märkta "Svagström/Optokabel", EBR beteckning MBN.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Tjocklek mm	Vikt kg/st	Förp st rull
50 mm x 250 m	1055926	06 680 01	2419290	gul	0,1	1,2	20/480
125 mm x 250 m	1055928	06 680 03	2417775	gul	0,1	2,9	6/192
125 mm x 250 m*	1055930	06 680 04	2417776	grön	0,1	2,9	6/192

Markeringsband, MBP

För plöjning, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR beteckning MBP.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Tjocklek mm	Vikt kg/st	Förp rull/pall
50 mm x 500 m (T = 0,3 mm)	1055927	06 680 02	2419291	0,3	6,9	1/57

Markeringsband, MBN

Märkta "Telekabel", färg orange, EBR beteckning MBN



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Telia nr	Tjocklek mm	Vikt kg/st	Förp st paket/pall
125 mm x 250 m	1055929	06 680 06	2419293	A 592 1265/1	0,1	2,9	6/192

Uponor kabelskyddsrörssystem

Kabelskyddsrör Tripla

Av PEH med slät inner och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styvhet 8kN/m². Påsvetsad muff med integrerad tätningsring.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Vikt kg/st	Förp m
110/95	1051577	06 631 80	2418947	gul	4,3	300
110/95	1051579	06 631 81	2418946	grön	4,3	300
110/95	1051580			röd	4,3	300
110/95	1051584	06 631 82	2418949	orange	4,3	300
160/138	1051586	06 631 84	2418948	gul	9,6	168

Rak-böj, SRN

Av PEH. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring. Inkl. tätningsring = vattentät. För böjning 0-90°



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Längd m	Förp st
110	1050158	06 631 85	2419036	svart	1,5	50
160	1050159	06 631 86	2419037	svart	1,8	25

Dubbelmuff, Tripla



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK	Muffdjup mm
110	1050160	06 631 87	2418950	100
160	1050161	06 631 88	2418951	120

Tättningsringar Tripla



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr
110	1050627	06 631 89	3109692
160	1050628	06 631 90	3109693

Uponor kabelskyddsrorssystem

Täta kabelskyddsror av dubbelväggstyp, SRN

Av PEH, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med integrerad tätningsring = vattentät. EBR beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
50/42	1055198	06 632 02	2415489	gul	0,7	3	330
50/42	1055199	06 632 03	2417744	gul	1,4	6	660
50/42	1055203	06 638 45	2417779	grön	1,4	6	660
50/42	1055208	06 639 16	2419027	orange	1,4	6	660

Kabelskyddsror, dubbelväggstyp på ring, SRN

Av PEH. Dubbelväggstyp på ring, SRN med slät insida, röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". EBR beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
50/42	1051596	06 631 35	2418891	Gul	10,7	50	
50/42	1055253	06 631 36	2418889	Grön	10,7	50	
50/42	1055252	06 631 37	2418892	Orange	10,7	50	
110/95	1055258	06 631 77	2418890	Gul	28,5	50	
110/95	1055204	06 631 79	2418888	Grön	28,5	50	

Otäta kabelskyddsror av dubbelväggstyp, SRN

Av PEH, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel". Levereras med skarvmuff = sandtät. EBR beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
50/42	1055200	06 632 04	2417778	gul	1,6	6	660
110/95	1055205	06 632 01	2417781	grön	3,5	6	300
110/95	1055201	06 632 06	2417780	gul	3,5	6	300
160/138	1055202	06 632 14	2417782	gul	8,3	6	168

Rak-böj, SRN

Av PEH. Levereras med skarvmuff inkl. tätningsring = vattentät. För böjning 0-90°. EBR beteckning SRN.



För rör mm	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Färg	Vikt kg/st	Längd m	Förp st
50	1054048	06 631 91	2419035	svart	0,3	1,1	10
110	1050158	06 631 85	2419036	svart	1,3	1,5	50
160	1050159	06 631 86	2419037	svart	2,1	1,8	25

Uponor kabelskyddsrörssystem

Skarvmuff för dubbelväggrör

OBS! Levereras utan tätningsring



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Vikt kg/st	Förp kartong/pall
50*	1050141	06 632 19	2419038	0,1	15/1440
50	1050139	06 631 40	2417796	0,1	21/500
110	1053699	06 631 44	2414529	0,1	30/360
160	1051000	06 631 26	2373785	0,4	500

*Tätt utförande lev. utan ring

Tätningring för dubbelväggrör



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Förp kartong/pall
50	1050146	06 632 16	2419039	1
110	1053647	06 632 17	2441073	1
160	1053659	06 632 29	2441074	1

Kabelskyddsrör släta, SRN

Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr".

Av PEH, färg gul med konmuff. EBR beteckning SRN.



För rör dimension	Upono nr	E-nr	RSK nr	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
110/102	1055231	06 636 26	2415491	8,1	6	216

Kabelskyddsrör släta, SRS

Av PEH, färg gul med konmuff.

Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr". EBR beteckning SRS.



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
50/43	1055236	06 636 13	2415492	3,1	6	360
75/66	1055237	06 636 15	2415493	6,1	6	336
110/99	1055238	06 636 17	2415494	10,2	6	216
160/144	1055239	06 636 19	2415495	23,2	6	108

Uponor kabelskyddsrörssystem

Böj 45° och 90°, SRS

Av PVC, färg svart med konmuff. EBR betäckning SRS.



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Radie/gradtal	Färg
160	1054045	06 634 41	2416122	1000/45	svart
160	1054044	06 634 40	2416123	1000/90	svart

Kabelskyddsrör släta, SRE-P

Av PEH, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR beteckning SRE-P.



Dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
32/26	1055232	06 637 10	2416692	1,7	6	150
50/40,8	1055233	06 637 12	2416693	4,0	6	360
75/61,4	1055234	06 637 14	2416694	8,8	6	336
110/90	1055261	06 637 16	2416695	18,8	6	216



Kabelskyddsrör släta på ring, SRE-P

Av PEH, levereras med dragtråd, på ring, färg svart. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR Beteckning SRE-P.



För rör Dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Vikt kg	Förp m
32/26	1051560	06 636 04	2416696	27,0	100

Bergsfäste inkl kil

I kraftigt varmgalvaniserat material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål Ø23.



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Telia nr	Förp st
32	1054089	06 637 90	2416885	NPBA 10138	5/25
50	1054090	06 637 92	2416886		5/25
75	1054091	06 637 94	2416887		5/25
110	1054092	06 637 96	2376888		5/25

Uponor kabelskyddsrörssystem

Böj 45° och 90°, SRE-P

Av PEH, färg svart, med konmuff.
EBR beteckning SRE-P.



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Grader	Radie mm	Vikt kg/st	Förp st
50	1054057	06 637 42	2416124	45°	500	0,6	1
75	1054058	06 637 44	2416125	45°	800	1,7	1
110	1054059	06 637 46	2416126	45°	800	3,8	1
32	1054060	06 637 50	2416127	90°	300	0,2	1
50	1054061	06 637 52	2416128	90°	500	0,8	1
75	1054062	06 637 54	2416129	90°	800	2,7	1
110	1054063	06 637 56	2416130	90°	800	5,9	1

Kabelskyddsrör släta på ring, SRN

Av PEM, levereras med dragtråd, på ring. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". EBR beteckning SRN.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Vikt kg/ring	Förp m
32/28	1055225	06 634 02	2417791	gul	10,0	50
32/28	1055227	06 638 90	2417792	grön	20,0	100
32/28	1055224	06 639 27	2419028	orange	20,0	100

Kabelskyddsrör släta på ring, SRS

Av PEM levereras med dragtråd, på ring färg gul. Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr" EBR beteckning SRS.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Färg	Vikt kg/ring	Förp m
50/41	1055086	06 635 18	2415488	gul	67	100

Kabelskyddsrör släta på ring, SRS

Av PEH, svart med gul stripe.
EBR beteckning SRS.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg stripe	Trumma typ	Ca vikt kg/trumma	Förp m
110 x 6,6	1055229	06 636 20	?	Gul	(Ring)	292	1 x 100
110 x 6,6	1055230	06 636 21	?	Gul	(Ring)	730	1 x 250

Skarvmuff

Av PEH, för PE-rör släta




För rör mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Vikt kg/st	Förp st
32	1053890	14 029 28	2416131	0,02	19
50	1050141	06 632 19	2419038	0,1	15
110	1053699	06 631 44	2414529	0,1	15
160	1051000	06 631 26	2373785	0,4	11

Uponor kabelskyddsrörssystem

Kabelskyddsrör delbara, SRN-D

Rör i två halvor

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR beteckning SRN-D.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Vikt kg/st	Längd m	Förp m
56/50	1055240	06 633 16	2417787	1,4	3	3/330
83/75	1055242	06 633 18	2415496	2,7	3	3/221
110/100	1055245	06 637 05	2415497	6	3	3/162
120/110	1051593	06 633 20	2417789	5,1	3	3/144
160/138	1055244	06 633 22	2417790	6,7	3	3/72

Avvinklingsbara delbara rör, SRN-D



Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. EBR beteckning SRN-D.



Dimension	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Vikt kg/st	Längd m	Förp st
110/100	1055248	06 634 52	2415500	1,0	0,4	96
110/100	1055246	06 634 50	2415498	2,2	1,0	48
110/100	1055247	06 634 51	2415499	5,2	2,5	42

Uppledningsrör

Av PEH, delat kabelskyddsrör för kabelskydd vid stolpe eller på vägg. Längd 1,7 meter, färg svart, EBR beteckning SRN.



Dimension dedi mm	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Vikt kg/st	Längd m	Förp st
40/35*	1054064	06 637 30	2416698	0,4	1,7	100
58/50	1054065	06 637 31	2416699	0,8	1,7	110
83/75	1054066	06 637 33	2416700	1,6	1,7	60
120/110	1054067	06 637 35	2416701	2,9	1,7	48

* Dimensionen är ett slitsat rör

Uponor kabelskyddsrörssystem

Stolpfästen

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Förp st
32	1054084	06 637 60	2416889	20
40-35	1054083	06 637 61	2416890	20
58-50	1054085	06 637 62	2416891	20
83-75	1054086	06 637 64	2416892	10
120-110	1054087	06 637 66	2416893	10

Väggfästen för kabelskydd

I varmgalvaniserat material.



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Förp st
40-35	1054088	06 637 71	2416895	100

Kabelskyddsrör korrugerade

Av PEH. Levereras med dragtråd och är förpackade i ringar.



Dimension dedi mm	Uponor nr	E-nr	RSK nr	Färg	Vikt kg/st	Förp m/pall
50/42	1055214	06 631 30	2417750	gul	8,5	50/250
60/50	1055215	06 631 17	2415490	gul	9,5	50/400
93/80	1055216	06 631 32	2417752	gul	18,0	50/200
110/98	1055217	06 631 34	2417754	gul	22,0	50/200

Skarvmuff

För korrugerade rör



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Vikt kg/st	Förp st
50	1050139	06 631 40	2417796	0,1	21
60	1054769	06 631 18	2416097	0,1	140
93	1050998	06 631 42	2373769	0,1	24
110	1053699	06 631 44	2414529	0,1	30

Uponor kabelskyddsrörssystem

Ändpropp – Ändhuv



För rör dimension	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Telia nr
32	1058591	06 635 31	2419536	
40	1058586	06 635 32	2419537	A 652 2342/50
50	1058587	06 635 34	2419538	A 952 2342/50
110	1050162	06 635 44	2378024	A 873 8783/110
160	1050163	06 635 48	2378040	

Smörjmedel

Levereras i tub med påstrykare eller i burk



Storlek	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Vikt g	Förp st
Tub	1003501	06 632 80	3115185	225	20/1000
Burk	1003502	06 632 82	3115136	1000	12/540

Dragsnöre

Svart för ibläsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 tkN



	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Förp st
	1053799	06 632 84	2416898	750	1,062	2,5	1/96

Telekabelskyddsrör, släta

Kabelskyddsrör Tripla.

Av PEH med påsvetsad muff och integrerad tättningsring, färg orange, SN16.



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Telia nr	Vikt kg/st	Längd m	Antal /förå
110/96 PE	1055211	06 631 83	2419030	NPBA 10162/1	12,6	6	1/50

Uponor kabelskyddsrörssystem

Böj 45 °

Av PVC med muff inkl tättningsring, färg svart.



För rör Dimension	Uponor nr	E- nr	RSK- nr	Telia nr	Radie mm
110	1050148	06 630 59	2416074	NPBA 10192	450

Böj 90°, med muff inkl. tättningsring

Av PVC med muff inkl tättningsring, färg svart.



För rör Dimension	Uponor nr	E- nr	RSK- nr	Telia nr	Radie mm	Förp st
110	1054047	06 630 62	2416077	NPBA 10166	450	1
110	1050149	06 630 63	2416078	NPBA 10164	1000	1
110	1054046	06 630 64	2416079	NPBA 10165	2000	1

Halvrör

Skarvas genom att rörhalvorna lägges omlott, färg orange



För rör dimension	Uponor nr	E- nr	RSK- nr	Telia nr	Vikt kg/st	L m	Förp st
56-50	1055241	06 630 75	2419031	NPBA 10172	1,4	3	1
119-110	1055243	06 630 76	2419032	NPBA 10163	5,1	3	1

Skarvrör med muffar inkl. tättningsringar

Av PP, färg grå.



För rör dimension	Uponor nr	E- nr	RSK- nr	Telia nr	Vikt kg/st	Antal /förp
50	1051147	06 630 70	2318440	NPBA 101 82	0,03	30
110	1051148	06 630 71	2318442	NPBA 101 95	0,2	26

Övergångsrör

Av PVC, färg orange



Dimension mm	Uponor nr	E- nr	RSK- nr	Telia nr	Vikt kg/st	Antal /förp
102-110 S-M	1054080	06 632 59	2416081	NPBA 101 87	0,3	1

* S = spetsända M=muff

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto

Optokabelskyddsör

Av PEH. Lågfriktion (LF)
Friktionskoefficient < 0,10
enligt SPCR 144.

Färg svart med gröna
alternativt orange stripe.



Dimension de/di/mm	Uponor nr	E nr	Telia nr	RSK nr	Färg stripe	Trumma typ	Ca Vikt kg/trumma	Ant rörlängder och m/trumma
16/12	1055139	06 641 33	NPBA 101 85/16	2419503	Grön	K22S	230	1 x 2000
25/20,4	1055140	06 641 40		2419504	Grön	(Ring)	180	1 x 250
25/20,4	1055141	06 641 41	NPBA 101 85/25	2419506	Grön	K22S	180	1 x 800
32/26	1051563	06 640 18		2419508	Grön	K22	650	1 x 2000
32/26	1057465	06 640 01		2419510	Grön	K22/2	650	2 x 1000
32/26	1057466	06 640 02		2419515	Grön	K22/3	680	3 x 700
32/26	1057467	06 640 03		2419512	Grön	K22/4	650	4 x 500
32/26	1055104		NPBA 101 85/1	2419509	Orange	K22	650	1 x 2000
32/26	1055105		NPBA 101 85/2	2419511	Orange	K22/2	650	2 x 1000
32/26	1055106		NPBA 101 85/3	2419516	Orange	K22/3	680	3 x 700
32/26	1055107		NPBA 101 85/4	2419514	Orange	K22/4	650	4 x 500
32/26	1058024			2417254	Grön	(Ring)	30	1 x 100
32/26*	1055092		NPBA 101 37		-	(Ring)	30	1 x 100
40/32,6	1055095	06 639 85		2419520	Grön	K22	950	1 x 2000
40/32,6	1055096	06 640 24		2419519	Grön	K22/2	920	2 x 950
40/32,6	1055094	06 640 25		2419518	Grön	K22/3	875	3 x 500
40/32,6	1055093	06 640 26		2419517	Grön	K22/4	630	4 x 300
40/32,6	1055091	06 640 17	NPBA 101 19/100	2417284	Grön	(Ring)	44	1 x 100
40/32,6	1051561		NPBA 101 19	2419533	Orange	K22	950	1 x 2000
50/40,8	1055120	06 640 27			Grön	K24	990	1 x 1300
50/40,8	1055117		NPBA 101 50	2419535	Orange	K24	990	1 x 1300

* Levereras med dragtråd.

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto

Optokabelskyddsrör, tillbehör

Skarvmuff

Av PP, dragfast, trycktålig



För rör dim	Uponor nr	E nr	RSK nr	Telia nr	Längd mm	yd mm	Antal förp
16	1055312	06 641 42	2504307	NPBA 10114/16	105	40	1
25	1055313	06 641 44	2504308	NPBA 10114/25	125	55	1
32	1054016	06 639 86	2504309	NPBA 10114/32	145	65	1
40	1054015	06 639 89	2504311	NPBA 10114/40	180	82	1
50	1054014	06 630 86	2504315	NPBA 10114/50	201	96	1

Skarvmuff"

Comfit", av PP, dragfast, trycktålig



För rör dim	Uponor nr	E nr	RSK nr	Förp st
32	1054017	06 639 97	2504310	?
40	1050140	06 639 98	2504312	40
50	1054019	06 639 99	2504316	30

Förminskningar för optorör

Av PP, dragfast, trycktålig



För rör dim	Uponor nr	E nr	RSK nr	Förp st
40-32	1055314	06 641 10	2504313	1

Ändpropp

Vattentät till 2 bar



Beteckning rör yd	Uponor nr	E- nr	RSK nr	Telia nr	För rör dim id	Förp st
25	1054052	06 641 52	2504317		19-21	50
32	1054053	06 640 80	2504318	NPBA 101 42/30	24-30	50
40	1054054	06 640 81	2504319	NPBA 101 42/38	29-38	50
50	1054055	06 640 82	2504320	NPBA 101 42/50	38-46	50

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net

Opto Net bundlade rör

Transparent orange kappa för direktförläggning. Mikrorör i 12 olika färger



Dimension mm	Rör antal	Uponor nr	E nr	Telia nr	Trumma typ	Antal m/trumma
7/3,5	4	1055150	06 633 36		K22	1500
7/3,5	7	1055151	06 633 37		K22	1500
7/3,5	12	1055152	06 633 38		K22	1500
7/3,5	4	1057513		NPBA 102 102/47	K22	1500
7/3,5	7	1057514		NPBA 102 102/771	K22	1500
14/10	3	1055159	06 633 46		K22	1500
14/10	7	1055160	06 633 47		K22	1500
14/10	3	1057848		NPBA 102102/314	K22	1500
14/10	7	1057849		NPBA 102102/714	K22	1500

Opto Net Rör

Tillverkade för direktförläggning



Dimension mm	Rör antal	Uponor nr	E nr	Telia nr	Färg	Trumma typ	Antal m/trumma
7/3,5	1	1051573	06 633 30	NPBA 102 102/117	Orange	Engångs	2500
7/3,5	1	1057512	06 633 29	NPBA 102 102/17	Grön	Engångs	2500
14/10	1	1055147	06 633 32		Röd	Engångs	2500
14/10	1	1055148	06 633 33		Grön	Engångs	2500
14/10	1	1055149	06 633 34		Blå	Engångs	2500
14/10	1	1055146	06 633 35	NPBA 102 102/114	Orange	Engångs	2500

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net

Skarvkoppling

För direktförläggning,
ej löstagbar, svart



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Telia nr	Förp st
7/3,5	1055184	06 633 50	NPBA 102 102/7	1
14/10	1058098	06 633 52	NPBA 102 102/14	1

Ändpropp

För direktförläggning,
ej löstagbar, svart



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Telia nr	Förp st
7/3,5	1055193	06 632 71	NPBA 102 102/777	1
14/10	1058099	06 632 73	NPBA 102 102/133	1

Skarvkoppling

Ej för direktförläggning,
löstagbar, transparent/röd



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Förp kartong
7/3,5	1055171	06 630 96	1
14/10	1055173	06 630 98	1

Reduktion

Ej för direktförläggning,
löstagbar, transparent/röd



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Telia nr	Förp st
7-8/3,5	1055174	06 630 92		1
7-5/3,5	1055175	06 630 93	NPBA 102 102/85	1
12-10/8	1055176	06 630 94	NPBA 102 102/121	1
14-12/10	1055177	06 630 95	NPBA 102 102/141	1

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net

Ändpropp

Ej för direktförläggning,
löstagbar, transparent/röd



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Förp kartong
7	1055178	06 630 99	1
14	1055180	06 631 01	1

Skarvkoppling

Med gasstop, röd/gul



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Förp kartong
7/3,5	1055187	06 633 55	1
14/10	1055189	06 633 57	1

Skarvkoppling

Med vattenstop, röd/blå



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Förp kartong
7/3,5	1055190	06 639 63	1
14/10	1055192	06 639 65	1

Låsclips



Dimension mm	Uponor nr	E nr	Förp kartong
7	1055181	06 631 02	1
14	1055183	06 631 04	1

Rörsax

För vinkelrät och gradfri
kapning av rör upp till 22 mm



	Uponor nr	E nr	Förp kartong
	1009031	16 200 60	lösa

Uponor kabel- och teknikbrunnar

Kabelbrunn 600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160.



Dimension	Anslutning nr	Uponor nr	E nr	RSK nr	Förp
600 x 550	32-160	1050144	06 639 74	241 90 86	1
Gjutjärnsbetäckning		1054022	06 638 96	241 90 89	1
Betongring		1054021	06 638 95	241 90 88	1

Kabelbrunn 860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar



Dimension	Anslutning nr	Uponor nr	E nr	RSK nr	Telia nr	Förp
860 x 380	32-110	1054020	06 639 96	2418954	NCLA 10140	1

Kabelbrunn 1150 x 550

Passar både kraft och telecominstallationer. 12 st plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll.



Dimension	Anslutning nr	Uponor nr	E nr	RSK nr	Telia nr	Förp
1150 x 550	≤ dim 200	1003508	06 639 95	2418893	NCLA 10140/1	1

Kabelbrunn Knock Out 1200x450 125 kN

För parkeringsplatser, trottoarer, gång- och cykelbana. Tål belastning upp till 12,5 ton.




Innermått L x B x H mm	Yttermått L x B x H	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Vikt kg/st
1200x450x450*	1330x555x450	1057814	06 635 06	2419329	70
Lös ram	1330x555x150	1054035	06 635 07	2419322	15
Betäckning	1330x555x70	1057813	06 635 08	2419321	25

* En komplett brunn levereras med 3 st ramar samt en justerbar flytande betäckning i rostfritt stål. Betäckningens justerbara hals är 75 mm djup.

Brunnar tillbehör

Gummiring och håltagningsverktyg



Dimension mm	Uponor nr	E-nr	RSK-nr	Antal /förp
50/32	1054804	06 640 30	3106200	1
50/40	1054808	06 640 32	3106226	1
125/110	1003522	06 640 34	2201000	1
171/160	1054314	06 640 36	2201001	1
110 Hålsåg	1053795	16 052 00	2350009	1
160 Hålsåg	1053796	16 052 02	2350010	1
Centrumhållare	1053794	16 052 09	2350008	1

Uponor AB
Uponor Infrastruktur

Industrivägen 11
SE-513 81 Fristad

T 033-172 500
F 033-266 639
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor