

Plana kabelskydd SPP, SPN

50 x 100 m plana, för plöjning, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR beteckning SPP. 125 x 50 m, 170, 300 plana, märkta "Kraftkabel", färg gul, EBR beteckning SPN.



Längd	Färg	E-nr	RSK-nr
50 x 100 m	Gul	06 630 01	2419282
125 x 50 m	Gul	06 630 09	2417773
170 x 50 m	Gul	06 630 19	2419283
300 x 50 m	Gul	06 630 29	2417774

Avvinklingsbara delbara rör SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. EBR beteckning SRN-D.



Dimension	Längd	Färg	E-nr	RSK-nr
110/100	0,4 m	Gul	06 634 52	2415500
110/100	1,0 m	Gul	06 634 50	2415498
110/100	2,5 m	Gul	06 634 51	2415499

Kabelskyddsrör delbara, SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR beteckning SRN-D.



Dimension	Längd	Vikt	Förp.	E-nr	RSK-nr
56/50	3	1,4	3/330	06 633 16	2417787
83/75	3	2,7	3/221	06 633 18	2415496
110/100	3	5,1	3/162	06 637 05	2415497
120/110	3	6	3/144	06 633 20	2417789
160/138	3	6,7	3/72	06 633 22	2417790

Kabelrör täta/otäta klass SRN

Uponor rekommenderar täta rör, inga problem med sand/vatteninträngning vid förläggning för framtida behov



Dimension	Längd	Färg	E-nr	RSK-nr
50/42 tät	3 m	Gul	06 632 02	2415489
50/42 tät	6 m	Gul	06 632 03	2417744
50/42 tät	6 m	Grön	06 638 45	2417779
50/42 tät	6 m	Orange	06 639 16	2410927
50/42 otätt	6 m	Gul	06 632 04	2417778
110/95 otätt	6 m	Gul	06 632 06	2417780
110/95 otätt	6 m	Grön	06 632 01	2417781
160/138 otätt	6 m	Gul	06 632 14	2417782

Uponor kabelskyddsrörssystem Tripla

Av PEH. Med slät inner och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt ringstyvhet enligt SRS (SN8). Påsvetsad muff med integrerad tätningsring. Vattentät.



Dimension	Längd	Färg	E-nummer	RSK-nr
110/95	6 m	Gul	06 631 80	2418947
110/95	6 m	Grön	06 631 81	2418946
110/95	6 m	Orange	06 631 82	2418949
160/138	6 m	Gul	06 631 84	2418948

Rak böj

Av PEH. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring. Vattentät. För böjning 0-90°



Dimension	Längd	Färg	E-nummer	RSK-nr
50	1,1 m	Svart	06 631 91	2419035
110	1,5 m	Svart	06 631 85	2419036
160	1,8 m	Svart	06 631 86	2419037

Uponor kabelskyddsrör släta SRS

Av PEH, färg gul med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr". Används vid svår/grund förläggning. EBR beteckning SRS.



Dimension	Längd	Färg	E-nr	RSK-nr
50/43	6 m	Gul	06 636 13	2415492
75/66	6 m	Gul	06 636 15	2415493
110/99	6 m	Gul	06 636 17	2415494
160/144	6 m	Gul	06 636 19	2415495

Kabelskyddsrör, släta klass SRE-P

Av PEH, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". Används vid installation ovan mark. EBR beteckning SRE-P.



Dimension	Vikt kg/st.	Längd	Förp. m	E-nr	RSK-nr
32/26	1,6	6	150	06 637 10	2416692
50/40,8	4,1	6	360	06 637 12	2416693
75/61,4	8,8	6	336	06 637 14	2416694
110/90	18,8	6	216	06 637 16	2416695

Uponor Kabelskyddsrör, dubbelväggsrör på ring SRN

Av PEH. Dubbelväggsrör på ring med slät insida, röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Perfekt för servicer och belysningsapplikationer. Bra vid ingjutning. EBR beteckning SRN.



Dimension	Färg	Vikt kg/ring	Förp. m/pall	E-nr	RSK-nr
50/42	Gul	10,7	50/450	06 631 35	2418891
50/42	Grön	10,7	50/450	06 631 36	2418889
50/42	Orange	10,7	50/450	06 631 37	2418892
110/95	Gul	28,5	50/250	06 631 77	2418890
110/95	Grön	28,5	50/250	06 631 79	2418888

Korrugerade kabelskyddsrör



Dimension de, di, mm	Färg	Vikt kg/st	Förp. m/pall	E-nr	RSK-nr
50/42	Gul	8,5	50/250	06 631 30	2417750
60/50	Gul	9,8	50/400	06 631 17	2415490
93/80	Gul	18,0	50/200	06 631 32	2417752
110/98	Gul	22,0	50/200	06 631 34	2417754

Kabelskyddsrör släta på ring SRN

Av PEM. Levereras med dragtråd, på ring. EBR beteckning SRN.



Dimension mm	Färg	Vikt kg/ring	Förp. m	E-nr	RSK-nr
32/28	Gul	10,0	50	06 634 02	2417791
32/28	Grön	20,0	100	06 638 90	2417792
32/28	Orange	20,0	100	06 639 27	2419028

Kabelskyddsrör släta på ring SRS

Av PEM levereras med dragtråd, på ring färg gul. EBR beteckning SRS.



Dimension mm	Färg	Vikt kg/ring	Förp. m	E-nr	RSK-nr
50/41	Gul	67	100/700	06 635 18	2415488

Kabelskyddsrör släta på ring SRS

Av PEH, svart med gul stripe



Dimension mm	Färg stripe	Trumma typ	Ca. vikt kg/trumma	Förp. m	E-nr	RSK-nr
110 x 6,6	Gul	(Ring)	292	1 x 100	06 636 20	2415501
110 x 6,6	Gul	(Ring)	730	1 x 250	06 636 21	2415502

Uponor AB
Uponor Infrastruktur

Industrivägen 11
SE-513 81 Fristad

T Växel 033 - 17 25 00
T Ordermottagning 033 - 17 25 10
F 033-17 26 17
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor

Opto

Lågfriktion



Dimension mm	Färg stripe	Trumma typ	Ca. vikt kg/trumma	Antal rörlängder och m/trumma	E-nr	RSK-nr
16/12	Grön	K205	140	1 x 1000	06 641 33	2419503
25/20,4	Grön	(Ring)	180	1 x 250	06 641 40	2419504
25/20,4	Grön	K225	135	1 x 500	06 641 41	2419506
32/26	Grön	K22	650	1 x 2000	06 640 18	2419508
32/26	Grön	K22/2	650	2 x 1000	06 640 01	2419510
32/26	Grön	K22/3	680	3 x 700	06 640 02	2419515
32/26	Grön	K22/4	650	4 x 500	06 640 03	2419512
32/26	Grön	(Ring)	30	1 x 100		2417254
40/32,6	Grön	K22	950	1 x 2000	06 639 85	2419520
40/32,6	Grön	K22/2	920	2 x 950	06 640 24	2419519
40/32,6	Grön	K22/3	875	3 x 500	06 640 25	2419518
40/32,6	Grön	K22/4	630	4 x 300	06 640 26	2419517
40/32,6	Grön	(Ring)	44	1 x 100	06 640 17	2417284
50/40,8	Grön	K24	990	1 x 1300	06 640 27	2419534

Opto skarvmuff



För rör dim	Längd mm	Yd mm	Antal förp.	E-nummer	RSK-nr
16	105	40	1	06 641 42	2504307
25	125	55	1	06 641 44	2504308
32	145	65	1	06 639 86	2504309
40	180	82	1	06 639 89	2504311
50	201	96	1	06 630 86	2504315

Opto Net



Dimension mm	Rör antal	Trumma typ	Antal m/trumma	E-nummer
7/3,5	4	K22	1500	06 633 36
7/3,5	7	K22	1500	06 633 37
7/3,5	12	K22	1500	06 633 38
14/10	3	K22	1500	06 633 46
14/10	7	K22	1500	06 633 47



Dimension mm	Rör antal	Färg	Antal m/trumma	E-nummer
7/3,5	1	Grön	2500	06 633 29
7/3,5	1	Orange	2500	06 633 30
14/10	1	Röd	2500	06 633 32
14/10	1	Grön	2500	06 633 33
14/10	1	Blå	2500	06 633 34
14/10	1	Orange	2500	06 633 35

Opto Net skarvkoppling



Dimension mm	Förpackning st	E-nummer
7/3,5	1	06 633 50
14/10	1	06 633 52

Kabelbrunnar



Draglåda 600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. På var sida finns det 2-3 plana ytor som möjliggör installation av kanalisation upp till 160 mm. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Det går att förlänga brunnen genom att ansluta ett stigarör vid djupare installationer. I botten på brunnen finns möjlighet att såga upp ett ingångshål. Brunnen är avsed för installation i grönytor. Vid trafikerade ytor går det att välja till en 40 tons betäckning till brunnen.

Dimension	Anslutning nr	E nr	RSK nr	Antal/pall
600 x 550	32-160	06 639 74	2419086	1/2
Gjutjärmsbeteckning		06 638 96	2419089	1
Betongring		06 638 95	2419088	1

Universalbox 860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. På två sidor av brunnen finns anslutningar för rör upp till dimension 110. På en sida finns möjlighet för två anslutningar upp till dimension 50. Från överkant och ned mot brunnsbotten är det i den ena sidan av brunnen 2 slitsar, som möjliggör installation av kabelrör från toppen av brunnen. Brunnen är avsed för installation i grönytor.

Dimension	Anslutning nr	E nr	RSK-nr	Antal/pall
860 x 380	32-110	06 639 96	2418954	1/2

Multibrunn 1150 x 550

Passar både kraft och telecominstallationer. 12 stycken plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Brunnen är försed med fäste för sökboll. I botten på brunnen finns möjlighet att såga uppe ett ingångshål för optoslang. Brunnens stora öppning och låga höjd ger en enklare installation. Brunnen är avsed för installation i grönytor.

Dimension	Anslutning nr	E nr	RSK nr	Antal/pall
1150 x 550	≤ dim 200	06 639 95	2418893	1 1/2

Kabelbrunn 1200 x 450, körbar brunn 12,5 ton

Brunnen är uppbyggd av ramar vilket gör att man enkelt kan reglera höjden. Varje ram har 6 st anslutningsmöjligheter för dim 110 på långsidan och 2 st på kortsidan. Brunnen har knock-out hål vilket gör att man slipper borra när man installerar ett dim 110 rör. Brunnen har en B125 kN flytande betäckning.

Innermått L x B x H mm	Yttermått L x B x H mm	Vikt kg/st	E-nummer	RSK-nr
1200 x 450 x 450*	1330 x 555 x 450	70	06 635 06	2419329
Lös ram	1330 x 555 x 150	15	06 635 07	2419322
Betäckning	1330 x 555 x 70	25	06 635 08	2419321

* En komplett brunn levereras med 3 st ramar samt en justerbar flytande betäckning. Betäckningens justerbara hals är 75 mm djup.