

InLine XLBM00.

Säkringslastbrytare för 00 säkringar



ABB

Säkringslastbrytare InLine för säkringsstorlek 00

Beskrivning och beställningsdata



Säkringslastbrytaren InLine XLBM00.

Säkringslastbrytare med ett demonterbart betjäningslock gemensamt för alla tre faserna vilket underlättar säkringsbyte.

Säkringslastbrytaren XLBM00 leveras komplett med klämmor för anslutning till Z-skenan samt försedd med anslutningsklämmor och beröringsskydd för utgående kablar.

Kapslingsklass IP20.

Säkringslastbrytare 160A

Med utgående anslutningar riktade neråt

3-fasig säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 00 max 160A komplett för montering på Z-skena.

Försedd med demonterbart betjäningslock vilket underlättar säkringsbyte.

Anslutningsklämmor och beröringsskydd för utgående kablar ingår. Säkringar ingår inte.

E-nr	Typ	Märkdrift- ström A AC23B	Märkdrift- spänning V	Säkrings- storlek	Anslutnings- bar area Cu/Al mm ²	Bredd mm	Vikt kg/st
07 315 10	XLBM00-3PL-Z-CC	160	400	00	2,5- 95	49	2,5

Tekniska data

Säkringslastbrytare XLBM00-3PL-Z-CC

För knivsäkringar enligt IEC EN 60269-2-1

Märkdriftspänning U_e (V) 400 500

Märkdriftström I_e (A) 160 160

Användningskategori AC23B AC22B

Termisk märkström med säkringar I_{th} (A) 160

Isolationsmärkspänning (V) U_i 1000

Stötspänningshållfasthet (kV) U_{imp} 8

Märkslutförmåga i kombination med säkring (kArms) 50

Märkfrekvens (Hz) 50 / 60

Effektförlust exklusive säkringar I_{th} (W) 16,1

Kapslingsklass enligt IEC 529. IP 20

