

interact



Interact Pro – ett smart, enkelt och trådlöst belysningsystem

För små och medelstora företag



Skanna QR-koden
för att läsa mer om
Interact Pro

Kompatibelt med

Connected lighting

PHILIPS

Innehåll

04

Låt oss presentera Interact Pro

Se vad allt handlar om

10

Vart använder du Interact Pro

Installera Interact Pro i en mängd olika miljöer

06

Det lönar sig för alla

Lär dig hur systemet fungerar för dig och dina kunder

12

Hårdvara som är enkel att installera

Välj Philips Interact Ready armaturer och ljuskällor

08

Enkel att konfigurera

Se hur olika komponenter kopplas ihop

14

Produktinformation

Få all information om kompatibla Interact Ready produkter

interact Pro

Smart och trådlöst belysningssystem med lättanvänd app och dashboard som fungerar med Interact Ready armaturer och ljuskällor. Nu kan även små och medelstora företag utnyttja kraften i IoT-ansluten belysning.

Ljus. Information. Åtgärd.





Förändra dina kunders syn på belysning

Belysning blir smart. Med Interact Pro kan du ge dina kunder unika fördelar:

- Visa dem hur de kan anpassa belysningen på sin arbetsplats
- Hjälp dem att göra stora energibesparingar
- Samla in data som bevisar att du är en pålitlig rådgivare och långsiktig partner

Smart belysning har redan gjort intryck på större företag. Nu kan även små och medelstora företag motivera anställda och öka produktiviteten genom att skapa en bättre arbetsmiljö.

Det smarta belysningssystemet Interact Pro kan dimra eller släcka belysningen automatiskt när den inte behövs. Anställda kan justera ljusnivån. Företagsägare kan få information om hur mycket energi de använder och hur mycket det kostar dem.

Du har alltid varit ett proffs. Nu kan du ta allt till nästa nivå. Presentera möjligheterna med intelligent belysning för dina kunder och gör ditt jobb enklare. Ta dig an fler projekt, slutför dem snabbare och skapa långsiktiga relationer med Interact Pro.



Så här fungerar Interact Pro


Interact Pro-programvara



Interact Pro-gateway



Interact Pro-app



Interact Pro-dashboard

interact
ready.

Philips Interact Ready belysning



Smarta armaturer



Smarta ljuskällor



Smarta sensorer



Smarta strömbrytare

interact Pro

Viktiga fördelar:

- Snabb installation utan kablar
- Enkel konfiguration med lättanvänd app och trådlös ljusstyrning
- Bli en betrodd rådgivare med expertkunskaper



Vad kan Interact Pro göra för dig?

Interact Pro är ett enormt kliv framåt när det gäller vad du kan erbjuda dina kunder. Det innebär inget komplicerat arbete för din del. Snarare tvärtom.


Snabb konfiguration

Det smarta belysningsystemet är snabbt igång med den lättanvända Interact Pro-appen. Eftersom systemet är trådlöst och intuitivt behövs inga dyra kablar eller påkostat material. Detta innebär att du hinner med fler projekt i en snabbare takt med minsta möjliga problem.

Expertkunskaper

Dina kunder vet redan fördelarna med LED, men vänta bara tills de får höra om Interact Pro. När de inser att de kan göra extra besparingar och generera värdefull information om systemets status och drift-effektivitet kommer de att se på dig på ett helt nytt sätt. Som en intelligent belysningsexpert.

Med tiden kommer du att bli en betrodd rådgivare med expertkunskaper och erfarenheter av belysningsystemet Interact Pro.





Vad innebär Interact Pro för dina kunder?

Bättre belysning, gladare människor

Först och främst kan de anställda reglera sin egen belysning. De kan enkelt anpassa den efter aktiviteter och arbetsuppgifter. Bättre arbetsförhållanden skapar bättre arbetsmoral och produktivitet. Det blir därav enklare för företag att locka till sig och behålla anställda.

Större effektivitet ger större besparingar

Nästa fördel? Det är energibesparingar. Rörelsesensorer arbetar ihop med Interact Pro för att känna av om ett rum eller särskilt område används eller inte. Om platsen inte används dimras belysningen automatiskt eller släcks. Detta innebär mindre manuell styrning och mer energibesparingar för företaget. Systemet och dess sensorer kan till och med känna av dagsljusnivån och justera belysningen därefter.


Detta hjälper företag att uppfylla stadgade miljömål och bidragskrav gällande miljöanpassning. Det förmedlar dessutom en positiv bild av hur företaget tar socialt ansvar.

Värdefull information

Sist men inte minst finns det värdefull information. För att säkerställa att företag får valuta för sin belysning kan de samla in och tolka information. Med Interact Pro-appen och -dashboarden kan du hjälpa dina kunder att tolka och nyttja en stor mängd information, som exempelvis energiförbrukning, ljusinställningar och automation. På så sätt kan du inta rollen som betrodd rådgivare.

Anslut i 5 enkla steg

Vi har skapat detta smarta, trådlösa belysningssystem på enklast möjliga sätt. Det kan aktiveras och styras genom vår intuitiva mobilapp.



När du väl är klar med konfigureringen kan du och dina kunder börja använda Interact Pro-dashboards. Du kan komma åt värdefull information

om hur belysningssystemet fungerar och fatta beslut med utgångspunkt från denna information.

Det kan inte bli enklare.

Trådlös gateway

- Länk till (Wi-Fi) router via Ethernet-kabel
- Anslut upp till 200 ljuspunkter

Interact Pro-app

Installatörer

- Projekt- och användaradministration
- Enkel anslutning av armaturer, ljuskällor och tillbehör
- Enkel åtkomst av information om armaturer, ljuskällor och systemet
- Skapa rum, zoner, tänd/släck/dimra och justera

Företagsägare

- Styr belysningen via mobilen
- Schemalägg belysningen
- Feedback på energiförbrukningen
- Olika inställningar för användarrättigheter

Interact Pro-dashboard

Interact Pro-dashboarden har många funktioner:

- Enkel och tydlig översikt över alla kunders installationer
- Status och meddelanden i realtid
- Omfattande produktinformation om alla installerade enheter via Service Tag-appen
- Fjärrstyrd projektledning (inklusive ljusinställningar)
- Information om använd belysning och energiförbrukning
- Framtidssäker plattform


Installatörer

- Spara tid och pengar genom att göra färre onödiga resor och veta att du har rätt delar för varje jobb
- Garantera och tillhandahåll en professionell servicenivå till kunderna
- Förbättra kundrelationerna genom att tillämpa proaktiva lösningar och ge informationsbaserade råd
- Identifiera och lös problem såsom prestandaproblem och prognostiserade enhetsfel
- Identifiera och beställ rätt delar direkt

Företagsägare

- Enkel översikt med information finns i Interact Pro-appen
- Anpassa belysningen, justera ljusnivån och reglera ljusscheman
- Hantera användarrättigheter
- Övervaka energiförbrukning

En snabbtitt på Interact Pro





Fungerar vart du än är

Kontor. Industrianläggningar. Parkeringsplatser. Det finns nästan inga gränser för vart Interact Pro kan användas. Oavsett om företaget är litet eller medelstort kan Interact Pro ha en avgörande betydelse för dina kunders företag. Du kan reglera programvarans inställningar för specifika arbetsplatser. Oavsett om du ansluter 20 ljuspunkter eller 200 hjälper Interact Pro alla att arbeta smartare.

Börja prata med dina kunder om möjligheterna och se hur ni tillsammans kan få företaget att växa.



Kontor



Industri



Parkering

Philips Interact Ready belysning

Interact Pro-programvaran är utformad för att vara prisvärd för små och medelstora företag. Den är kompatibel med alla smarta LED-ljuskällor och -armaturer från Philips Lighting som är Interact Ready. Sensorer och strömbrytare kan användas tillsammans och uppgraderas, så att du och dina kunder är redo för alla framtida förändringar.

Dina kunder sparar energi direkt med hjälp av Interact Pro!

Få mer information på
www.philips.se/interactpro



PHILIPS interact
ready.

Philips CoreLine
Downlight



Philips CoreLine
SlimDownlight



LuxSpace



Philips CoreLine
kapslad IP65



CoreLine
allmänbruksarmatur



Philips MASTERConnect
LED-lysrör






Philips CoreLine panel

**Philips CoreLine för
infällt montage**

**Philips CoreLine för
utanpåliggande montage**



**MasterConnect
LED-spots**

**Philipstrådlös
strömbrytare**

Philips sensorer



Produktöversikt

PHILIPS

interact
ready.

Produkt	Effekt	Livslängd	Ljusflöde	Färgtemp.	Produktbeskrivning	E-nummer
CoreLine downlights	22 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	3 000 K	DN140B LED20S/830 WR IA1	74 746 88
	22 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	DN140B LED20S/840 WR IA1	74 746 89
	22 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	3 000 K	DN140B LED20S/830 C IA1	74 746 90
	22 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	DN140B LED20S/840 C IA1	74 746 91
CoreLine SlimDownlight	22,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	DN145B LED20S/840 IA1 WH	74 748 00
	22,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	3 000 K	DN145B LED20S/830 IA1 WH	74 748 01
LuxSpace	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	3 000 K	DN570B LED24S/830 C IA1 WH	74 747 40
	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	4 000 K	DN570B LED24S/840 C IA1 WH	74 747 41
	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	3 000 K	DN571B LED24S/830 C IA1 WH	74 747 42
	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	4 000 K	DN571B LED24S/840 C IA1 WH	74 747 43
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	3 000 K	DN570B LED40S/830 C IA1 WH	74 747 44
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	DN570B LED40S/840 C IA1 WH	74 747 45
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	3 000 K	DN571B LED40S/830 C IA1 WH	74 747 46
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	DN571B LED40S/840 C IA1 WH	74 747 47
CoreLine panel	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	70 157 80
	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	70 157 81
	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	70 157 82
	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1	70 186 68
	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	70 157 84
	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 OC IA1	70 186 69
	34 W	L75 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	70 157 85
CoreLine panel infällt montage	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	70 162 70
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	70 162 71
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	70 162 72
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	70 162 73
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	70 162 74
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	70 162 75
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	70 162 76
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	70 162 77
CoreLine panel utanpåliggande montage	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	70 162 78
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	70 162 79
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	70 162 80
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	70 162 86
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	70 162 87
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	70 162 88
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	70 162 89
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	70 162 83

NOC = Ej kontorskompatibel UGR>19

OC = kontorskompatibel UGR<19

ELB3 = Nödljus 3h

TW1 = 1-fasgenomkopplad

TW3 = 3-fasgenomkopplad

WH = vit

WR = vit glans

C = silver glans

Produkt	Effekt	Livslängd	Ljusflöde	Färgtemp.	Produktbeskrivning	E-nummer
CoreLine kapslade IP65	30 W	L75 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	72 152 09
	30 W	L75 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	WT120C G2 LED40S/840 IA1 TW3 L1200	72 159 17
	33 W	L75 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	72 152 11
	45,5 W	L75 i 50 000 tim.	6 000 lm	4 000 K	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	72 152 10
	45,5 W	L75 i 50 000 tim.	6 000 lm	4 000 K	WT120C G2 LED60S/840 IA1 TW3 L1500	72 159 18
	50 W	L75 i 50 000 tim.	6 000 lm	4 000 K	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	72 152 12
MasterConnect LED-lysrör	7 W	60 000 tim.	1 050 lm	4 000 K	LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	82 952 86
	16,5 W	50 000 tim.	2 500 lm	4 000 K	LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	82 942 79
	16,5 W	50 000 tim.	2 500 lm	6 500 K	LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	82 942 80
	25,5 W	50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	82 942 81
	25,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	82 942 82
	25 W	60 000 tim.	3 700 lm	6 500 K	LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	82 958 06
	16 W	60 000 tim.	2 500 lm	4 000 K	LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	82 952 81
	25 W	60 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	82 952 82
MasterConnect LED-spots	4,7 W	50 000 tim.	400 lm	2 700 K	LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	82 952 83
	4,7 W	50 000 tim.	400 lm	3 000 K	LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	82 952 84
	4,7 W	50 000 tim.	400 lm	4 000 K	LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	82 952 85

Produkt	Produktbeskrivning	Produktbenämning	E-nummer
Tillbehör			
Interact	Interact Pro Gateway	LCN1840/05	17 057 87
	Belysningssensor	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	13 010 67
	Dagsljussensor	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	13 011 36
	Belysningssensor IP65	LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	17 057 93
	Dagsljussensor IP65	LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	17 057 94
	Strömbrytare 2 kanaler (enkelvippa)	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	17 057 88
	Strömbrytare 2 kanaler (enkelvippa)	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	17 057 92
	Strömbrytare 4 kanaler (dubbelvippa)	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	17 057 90
DALI	Brygga för DALI-armaturer som gör dem kopplinsbara till Interact	Interact Ready RF DALI Connector	17 057 91
CoreLine panel tillbehör	Säkerhetswire	RC132Z SC	70 180 92
	Nedpendlingskit	RC132Z SME-3 WH	70 180 93
	Montagefjädrar för gripstak	RC132Z SMB-PLC	70 181 02
	KIT-ram för utanpåliggande montage 60x60	RC132Z SMB W60L60	70 180 97
	KIT-ram för utanpåliggande montage 30x120	RC132Z SMB W30L120	70 180 99
CoreLine panel utanpåliggande montage tillbehör	Nedpendlingskit	SM134Z SME-3	70 149 49

Ta reda på hur Interact Pro kan förändra ditt företag
www.philips.se/interactpro

interact

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alla rättigheter förbehålles. Philips förbehåller sig rättigheten att ändra specifikationerna och/eller sluta tillverka produkter när som helst utan föregående meddelande eller skyldigheter och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen.

Utgivningsdatum: Januari 2021