

PHILIPS

Allmänbelysning

TrueForce



Upptäck möjligheterna med TrueForce LED

Perfekta LED-ersättare – för urladdningslampor



**REAL
PROS
REAL
QUALITY**

Philips TrueForce är ett sortiment LED-ljuskällor som är perfekta ersättare till konventionella lampor. De är enkla att installera och högeffektiva, vilket ger dig omedelbara energibesparingar utan krångel.

Varför välja TrueForce?

✓ LED-teknologi

- Högt ljusflöde
- Energieffektiv
- Enhetlig ljusfördelning

✓ Optimerad design

- För att ge dig en belysningsupplevelse som liknar konventionella lampor

✓ Hög ljuskvalitet

- Lyser upp områden ordentligt för att skapa trygghet

✓ Garanti

- TrueForce 5 års garanti
- TrueForce Core 2 års garanti
- För mer information, besök www.lighting.philips.se/support/produktsupport/garanti



Rätt TrueForce för dina behov!

 Gator	 Parkering	 Industri	 Gator	 Lager	 Industri
 Parker	 Gator	 Parker	 Parkeing	 Butik	 Idrottshallar
 SON-T Ersättare för SON-T/CDO-TT/NAV-T	 HPL* * Ej lämplig för industri	 Core HPL Ersättare för HPL/SON/CDO	 SOX Ersättare för SOX	 Core Highbay Ersättare för HPL/SON/CDM	 Highbay Universal* * Ej lämplig för butik

Produktöversikt

 = Ej dimbar

 E27/E40

 6 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED Road	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
82 946 09	40-25W E27 730	50	25	4 000	160	70	3 000	50 000	A++	EM
82 946 10	42-25W E27 740			4 200	168	70	4 000	50 000	A++	EM
82 937 38	55-35W E27 730	70	35	5 500	157	70	3 000	50 000	A++	EM
82 937 39	60-35W E27 740			6 000	171	70	4 000	50 000	A++	EM
82 946 11	84-55W E40 730	100	55	8 400	152	70	3 000	50 000	A++	EM
82 946 12	90-55W E40 740			9 000	163	70	4 000	50 000	A++	EM
82 946 13	112-68W E40 730	150	68	11 200	164	70	3 000	50 000	A++	EM
82 946 14	120-68W E40 740			12 000	176	70	4 000	50 000	A++	EM

Kan monteras horisontellt

 = Ej dimbar

 E27/E40

 6 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don	
	TForce LED HPL ND	W	W	lm	lm/W		K	tim.			
82 945 57	28-21W E27 830	80	21	2 850	135	80	3 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 61	30-21W E27 840			3 000	142	80	4 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 58	38-28W E27 830	125	28	3 800	135	80	3 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 62	40-28W E27 840			4 000	142	80	4 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 59	57-42W E27 830		42	5 700	135	80	3 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 63	60-42W E27 840			6 000	142	80	4 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 60	57-42W E40 830	200		5 700	135	80	3 000	50 000	A++	EM/230V	
82 945 64	60-42W E40 840			6 000	142	80	4 000	50 000	A++	EM/230V	

 = Ej dimbar

 E27

 6 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce Core LED HPL	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
82 952 91	13W E27 830 FR	50	13	2 000	153	80	3 000	25 000	A++	EM/230V
82 952 92	13W E27 840 FR			2 000	153	80	4 000	25 000	A++	EM/230V
82 952 93	18W E27 830 FR	80	18	3 000	166	80	3 000	25 000	A++	EM/230V
82 952 94	18W E27 840 FR			3 000	166	80	4 000	25 000	A++	EM/230V
82 952 95	26W E27 830 FR	125	26	4 000	153	80	3 000	25 000	A++	EM/230V
82 952 96	26W E27 840 FR			4 000	153	80	4 000	25 000	A++	EM/230V

FR = Frostad glastyg

Kan monteras horisontellt

 B22/B22d

 6 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED SOX D	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
82 937 40	25-19W B22 740 FR	35	19	2 500	131	70	4 000	50 000	A+	LED don*
82 928 06	40-31W B22d 740 FR	36	31	4 000	129	70	4 000	50 000	A+	LED don*

FR = Frostad glastyg

* Speciellt LED-don behövs:

Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt (929000930706)

 = Ej dimbar

 E27

 6 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce Core HB MV ND	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
82 956 29	20W E27 830 G3	40	20	2 600	130	80	3 000	15 000	A++	230V
82 956 30	20W E27 840 G3			2 700	135	80	4 000	15 000	A++	230V
82 956 27	30W E27 830 G3	55	30	3 700	123	80	3 000	15 000	A+	230V
82 956 28	30W E27 840 G3			4 000	133	80	4 000	15 000	A++	230V
82 956 31	35W E27 830 G3	70	35	4 800	137	80	3 000	15 000	A++	230V
82 956 32	35W E27 840 G3			5 000	142	80	4 000	15 000	A++	230V

 = Ej dimbar

 E40

 3 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED HPI UN	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
82 956 49	95W E40 840 NB	250	95	13 000	136	80	4 000	50 000	A+	Universal*
82 956 96	95W E40 840 WB			13 000		80	4 000	50 000	A++	Universal*
82 956 50	140W E40 840 NB	400	140	20 000	142	80	4 000	50 000	A+	Universal*
82 956 51	140W E40 840 WB			20 000		80	4 000	50 000	A++	Universal*

NB = Smal spridningsvinkel (60°)

WB = Bred spridningsvinkel (120°)

* Universal: ljuskällan fungerar med alla typer av don och 230V

