

ELKO Kapslat



För krävande miljöer med högre fuktighet, våtrum, badrum och utomhus är användning av robusta och säkra produkter avgörande vid en pålitlig installation. ELKO har ett brett sortiment av brytare, uttag och kopplingsdosor med hög kapslingsklass som möter dessa krav.



Admiral – bäst när det gäller

Admiral IP44 är en serie kapslade produkter i fjällvit eller svart med unik lösning för kabelingång som gör dem extra pålitliga för tuffa miljöer.



Admiralserien

Admiral installeras utan risk för vatteninträngning via kabeln. Kapslingstekniken låter eventuellt vatten rinna igenom utan att komma åt strömförande delar.



Ljusrelä

Ett både bekvämt och energisnålt sätt att styra sin belysning är med skymningsrelä. För utanpåliggande montage för alla typer av laster upp till 16A. 230V.



Fördelar med Admiral

- Brytare, kopplingsdosa och uttag ger en bred produktserie.
- Beprovad sockeltyp och unik kapslingsteknik ger trygg och snabb installation.
- Hela kapslingen i ett material medför snygg montering och inga lösa delar.
- Svart Admiral passar mot mörk bakgrund för diskret installation.



○..... **Tips!** Använd ursparningstång för håltagning.

Gör jobbet enklare

Hel bottenplatta med ovala fästhål underlättar montage och varken nipplar eller tätningar erfordras med denna kapslingsteknik.



Kopplingsdosa IP44

Dosa för utsatta miljöer med samma unika egenskaper som övriga Admiral-produkter. Finns i fjällvit eller svart.

Rejåla skruvanslutningar

Utanpåliggande kronbrytare IP44. Den nya generationen Admiral har nu rejåla skruvanslutningar för areor upp till 2x2,5/klämma.



Strömställare och uttag i robust konstruktion

Kapslat från ELKO står pall för fuktiga och dammiga miljöer, våtrum och utomhusmiljö som många gånger kräver strömställare och vägguttag med hög IP klass.



Fördelar med kapslade strömställare och vägguttag

- Hög kapslingsklass. Strömställare IP55 och vägguttag IP44.
- Cool climate. Klarar temperatur ner till -25°C.
- Brett sortiment som klarar det flesta installationerna.
- Varianter med ljus syns bra i mörka miljöer.
- Membrantätning och bra kopplingsutrymme förenklar installation.



Strömställare IP55

Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutningar per fas. Extra överkopplingsklämma för biledaren samt försedd med membrannippel.



2-polig jordfelsbrytare typ A

1-vägsuttag med jordfelsbrytare. Med vidarekoppling från utgång på sockeln kan efterföljande uttag skyddas av jordfelsbrytaren. Snabbanslutning. Typ A för växel och pulserande likströmmar.

Ljüsfunktion förenklar

Inget letande och trevande på väggar efter strömställaren när det finns ledljus i brytaren. Utförande 1-pol/1-pol trapp och 2-pol. Levereras komplett med glimmlampa, 1,2mA.



Infällt 1- och 2-vägsuttag

Vägguttag med jord för infällt montage i apparatdosa. Sköljtätt utförande, IP44 med självstängande lock. Finns även i RS svart.



Låsfunktion för behöriga

IP44 vägguttag med låsanordning. Enkel men mycket funktionell lösning på problem med att låsa infällt 1- och 2-vägsuttag vägguttag utomhus.

Vridströmställare 2-polig IP54

Kapsling av termoplast med genomgående införingshål med en enkel och en dubbel försluten membrannippel.



Tips! Mellanstycke för sammanbyggnad av kapslade, utanpåliggande uttag, strömställare och dosor.

.....○



Smart dosa i kompakt förpackning

Clickdosa är en dolda som inte gör mycket väsen av sig. Dock är utrymmet generöst tilltaget för så väl kopplingar som aktiva enheter såsom dimmerpuckar och drivdon.

Fördelar med Click

- Click 1 är komplett med tillbehör i locket.
- Membrannippel i botten, håltagning med kabeln och snäppfastsatt lock ger snabb installation.
- Cool climate. Klarar temperatur ner till -25C.
- Finns i två storlekar; 100x70x45 mm och 100x100x45 mm.
- Dosorna är testade och godkända för IP55.



Ny kulör i projektet

Clickdosa finns nu i antracitgrå vilket medför att den får fler möjligheter både i interiör och vid fasadmontering.



Enkel att montera och stänga

Dosa stängs genom ett tryck i respektive hörn och kan vid behov enkelt öppnas igen med hjälp av exempelvis en vanlig skruvmejsel.



Komplett på alla sätt

Ingjutna membrannippel på sidan och i botten. I Click 1 ingår 2 st dragavlastare, 2 st skydd för fästskruvar och 1 st tätning för reparation av fel upptagen kabelgenomföring.



Gott om plats för dimmerpuck och/eller drivdon.

Göm teknik i dosan

Avsaknaden av skruvar i locket gör att dosan har mer plats för kopplingar och komponenter än traditionella kopplingsdosor. Dimmerpuck och drivdon får enkelt rum i dosan.



Testade för låga temperaturer

Produkter som är märkta med snöflinga är godkända för att användas utomhus ner till minus 25 grader. Strömbrytarna klarar kraven enligt standarden EN-60669-1.

Tips! Multitång för avmantling○
av kabel.



Kapslade dosor och övrigt

Utomhusbelysning på fasaden, staketet eller bryggan under kalla och fuktiga månader kräver en säker installation. Passar även i hemmiljö som i en modern industrilokal där installationen, förutom vatten, även utsätts för damm.



Vägguttag med separat matning

Uttag med separat matning av uttagsbrunnarna för att kunna styra ena eller båda brunnarna separat via strömbrytare, timer eller dylikt. 16A 440V, för utanpåliggande montage.

Sköljtätt täcklock

För montering på kopplingsdosa. Levereras med tätningsdamask för kapslingsklass IP44. Utan tätningsdamask IP20.



UL94 Kopplingsdosa

Kopplingsdosa i sköljtätt utförande IP44 som klarar brandkraven för montering i ladugårdar, UL94.



Fördelar med kapslade dosor

- Hög kapslingsklass – från IP55 till IP44.
- Brett sortiment klarar det flesta installationerna.
- Membrantätning
- Cool climate. Klarar temperatur ner till -25C.

Tillbehör

Kopplingsplint för kopplingsdosa E14 377 60-62.



Mellanstycke och dragavlastare för kopplingsdosa E14 377 60-63. Klarar brandkraven enligt UL94.



Sköljtäta anslutningslock

För 2 kablar monteras på apparatdosa med 2 nipplar och dragavlastare för kablar med diameter 9-16 mm. För 2 kablar för montage i apparatdosa med dubbel nippel och dragavlastare för kablar med diameter 6-14 mm.



Tips! Industri IP67 Modularuttag är lämplig för industriapplikationer som kräver ett högt skydd eller vid installation av IP kameror utomhus.



PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en lampas under en tidsperiod.

Sortilog kapslat



Admiral

Utförande	Fjällvit	Svart
Ljusrelä IP44	13 016 00	13 016 01
Kopplingsdosa tom Admiral, IP44	14 202 91	14 202 93
Uttag 1-vägs Admiral, utanpåliggande	18 474 35	18 474 07
Uttag 2-vägs Admiral, utanpåliggande	18 474 33	18 474 34
Strömställare Admiral 2-pol, IP44		18 873 07
Strömställare Admiral kron, IP44		18 873 16
Strömställare Admiral trapp, IP44		18 873 21

Strömställare

Utförande	Fjällvit	Renvit
Strömställare 2-pol, skruv, IP55	18 857 06	18 854 06
Strömställare kron, skruv, IP55	18 857 16	18 854 16
Strömställare trapp/1-pol, skruv, IP55	18 857 21	18 854 21
Strömställare D-trapp, skruv, IP55	18 857 26	
Strömställare kors, skruv, IP55	18 857 31	18 854 31
Strömställare impuls 1-pol, IP55	18 857 44	
Strömställare impuls, skruv, ljus, IP55	18 857 46	18 854 41
Strömställare 1-pol, skruv, IP55	18 857 60	18 854 40
Strömställare 2-pol, skruv, ljus, IP55	18 857 62	18 854 42
Strömställare 1-pol RS, skruv, ljus, IP55	18 857 64	18 854 44
Vridströmställare 2-pol, IP54	18 894 06	
Vridströmställare 1-pol/trapp, IP54	18 894 21	

Uttag

Utförande	Fjällvit	Renvit	Svart
Uttag 1-vägs jord, lock, skruv, IP44, infällt	18 435 76	18 414 33	18 414 46
Uttag 1-vägs jord, skruv, lock	18 857 01	18 857 02	
Uttag 1-vägs lås, skruv	18 857 11	18 857 03	
Uttag 2-vägs, skruv, lock, IP44	18 857 36	18 857 04	18 897 04
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep. matn, IP44	18 857 37	18 492 74	
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep. matn*	18 857 40	18 492 73	
Uttag 2-vägs jord, skruv, IP44*	18 857 41	18 857 05	18 897 05
Linuttag 1-vägs IP44	18 967 51		
Linuttag 2-vägs IP44	18 967 52		
Uttag 1-vägs, jordfelsbrytare IP44	18 982 70		
Vägguttag 3-pol+N+J	24 380 12		

*delvis infällt

Tillbehör

Utförande	Fjällvit
Tättningsdamask enkel IP44	18 405 81
Tättningsdamask dubbel IP44	18 405 82
Strypnippel 1-håls	18 443 91
Strypnippel 2-håls	18 443 92
Dragavlastning, nippel IP55	18 443 94
Mellanstycke	18 443 95
Mellanstycke IP44 UL94	14 377 65
Dragavlastning IP44 UL94	14 377 66
Täcklock sköljtätt	14 377 70
Anslutningslock sköljtätt	14 377 75
Täcklock 6 mm IP44	14 377 76
Förhöjningsram 1-fack IP44	18 890 71

Kopplingsdosa Click

Utförande	Fjällvit	Grå
Kopplingsdosa IP55 Click 1	14 377 68	
Kopplingsdosa IP55 Click 2	14 377 69	
Kopplingsdosa IP55 Click 1 Antracit		14 382 36

Rörelsevakt

Utförande	Fjällvit	Övrigt
Rörelsevakt 120 IP55, vit		13 016 10
Rörelsevakt 360 IP55, vit		13 016 11
Rörelsevakt 360 Tak IP44, vit		13 016 15

Kopplingsdosor och verktyg

Utförande	Fjällvit	Övrigt
Kopplingsdosa utan plint IP44 UL94	14 377 60	
Kopplingsdosa med plint IP44 UL94	14 377 61	
Kopplingsdosa x2 utan plint IP44 UL94	14 377 62	
Ursparingstång		16 200 04
Multitång för avisolering		16 204 25
ELKO-kniv med läderslida		16 233 36

TCS Datanät

Utförande	Fjällvit	Övrigt
Box industri 1xRJ45 IP67		51 063 52
Box industri 2xRJ45 IP67		51 063 53
Jack industri C6A STP IP67		51 063 54
Kablage C6A STP, IP67-IP67, 3 m		51 683 21
Kablage C6A STP, IP67-IP20, 3 m		51 683 23

ELKO har ett brett sortiment av kapslade produkter. För komplett sortiment och utförlig produktbeskrivning se www.elko.se