



Interact Pro – Anslut i 5 enkla steg



1. Packa upp



2. Installera

Interact Pro-gateway och
Interact Ready-belysning



3. Hämta

Interact Pro-app



4. Konfigurera

system med Interact



5. Styr

övervaka och modifiera
via Interact Pro-dashboard

När du väl är klar med konfigurationen kan du och dina kunder börja använda Interact Pro-dashboard. Det är nu de verkligt smarta sakerna händer. Du kan komma åt värdefull information om hur belysningssystemet

fungerar och fatta beslut med utgångspunkt från denna information.

Det kan inte bli enklare.

Teknisk information

CoreLine Panel Interact Pro Ready



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	UGR	Mått (LxBxH)
70 157 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35 W	4 000 K	3 600 Lm	80 Ra	UGR22	597x597x42
70 157 81	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35 W	3 000 K	3 400 Lm	80 Ra	UGR22	597x597x42
70 157 82	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35 W	4 000 K	3 600 Lm	80 Ra	UGR22	1197x297x42
70 157 83	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35 W	4 000 K	3 600 Lm	80 Ra	UGR19	597x597x42
70 157 84	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35W	3 000 K	3 400 Lm	80 Ra	UGR19	597x597x42
70 157 85	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35 W	4 000 K	3 600 Lm	80 Ra	UGR19	1197x297x42

CoreLine Infälld 60x60 & 30x120 Interact Pro Ready



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	UGR	Mått (LxBxH)
70 162 70	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	597x597x42
70 162 71	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	597x597x42
70 162 72	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	1197x297x42
70 162 73	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	1197x297x42
70 162 74	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	597x597x42
70 162 75	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	597x597x42
70 162 76	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	1197x297x42
70 162 77	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	1197x297x42

CoreLine Utanpåliggande 60x60 & 30x120 Interact Pro Ready



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	UGR	Mått (LxBxH)
70 162 78	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	597x597x47
70 162 79	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	597x597x47
70 162 80	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	1197x297x42
70 162 83	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR22	1170x197x47
70 162 86	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	597x597x47
70 162 87	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	597x597x47
70 162 88	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5 W	4 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	1197x297x42
70 162 89	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5 W	3 000 K	3 700 Lm	80 Ra	UGR19	1197x297x42

Teknisk information

CoreLine Downlight Interact Pro Ready



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	Mått (LxH)
74 694 95	DN130B LED20S/830 WH IA1	22 W	3 000 K	2 100 Lm	80 Ra	216x113
74 694 96	DN130B LED20S/840 WH IA1	22 W	4 000 K	2 100 Lm	80 Ra	216x113

CoreLine Slim Downlight Interact Pro Ready



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	Mått (LxH)
74 706 87	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27 W	4 000 K	2 000 Lm	80 Ra	215x26
74 706 88	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27 W	3 000 K	2 000 Lm	80 Ra	215x26

CoreLine Kapslad IP65 Interact Pro Ready



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	Mått (LxBxH)
72 141 59	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5 W	4 000 K	4 100 Lm	80 Ra	1223x87x96
72 141 60	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49,5 W	4 000 K	6 000 Lm	80 Ra	1504x87x96

MasterConnect LED-lysrör T8 Ultrahögt ljusflöde



● Livslängd 50 000 timmar

E-nummer	Produktnamn	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	Färgåterg.	Mått (L)
82 942 78	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5 W	3 000 K	2 300 lm	80 Ra	1200 mm
82 942 79	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5 W	4 000 K	2 500 lm	80 Ra	1200 mm
82 942 80	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5 W	6 500 K	2 500 lm	80 Ra	1200 mm
82 942 81	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5 W	3 000 K	3 400 lm	80 Ra	1500 mm
82 942 82	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5 W	4 000 K	3 700 lm	80 Ra	1500 mm
82 942 83	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5 W	6 500 K	3 700 lm	80 Ra	1500 mm

GateWay + Sensor och strömbrytare



E-nummer		
79 852 58	Trådlös gateway (brygga) för InterActPro Connected	Upp till 200 armaturer kan anslutas.
79 852 59	Trådlös belysningssensor	Batteritid, livslängd, detekteringsområde, max antal armaturer, montagehöjd
79 852 54	Tryckknapp Spacewise 2-knappar UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	Kinetisk energi (batterilös)

interact