

A wide-angle photograph of a large-scale construction project. Two prominent white tower cranes with red jibs are positioned on the site. In the background, a modern building with a glass facade is visible. The foreground shows the complex steel reinforcement and concrete structures of the building under construction. The sky is blue with scattered white clouds.

Byggarbetsplatskablar från TKD
Robusta kablar för de svåraste förhållandena

Pålitliga produkter på byggarbetsplatsen

Alla kablar kan kombineras med SCHUKO- eller CEE-kontakter.

Komponenter du kan lita på är ett måste för välplanerade arbetsflöden. Våra kablar är utformade för dagens utmaningar på byggarbetsplatser och klarar tuffa miljöförhållanden. Ökad motståndskraft mot vassa kanter, förslitning och nötning är standard.



H07RN-F: Klassikern

Robust gummikabel

- För medelhöga mekaniska krav
- Värmebeständig upp till +60 °C, köldbästandig ner till -30 °C (rörligt)
- Driftspänning U_o/U: 450/750 V

H07BQ-F: Den moderna

PUR-styrkabel

- Ökad visuell säkerhet med tydligt avvikande färg
- Halogenfri men inte flamskyddad
- Värmebeständig upp till +90°C, köldbästandig ner till -40°C (rörligt)
- Driftspänning U_o/U: 450/750 V

H07RN-F Premium: Allroundspelaren

Robust gummikabel

- Lämplig för permanent användning i vatten (ej dricksvatten), fast förlagd ned till 100 m djup
- Halogenfri (LSOH) och flamskyddad
- Värmebeständig upp till +90°C, köldbästandig ner till -40°C (rörligt)
- Driftspänning U_o/U: 450/750 V

NSSHÖU: Bodybuildern

Robust gummikabel

- Kraftig mantel på för mycket hög mekanisk belastning och visuell säkerhet tack vare signalfärgen.
- Flamskyddad
- Värmebeständig upp till +90°C, köldbästandig ner till -25°C (rörligt)
- Driftspänning U_o/U: 0,6/1kV



ROCKERFLEX®

För de mest kritiska applikationer där varje stillestånd innebär höga kostnader rekommenderas användningen av vår ROCKERFLEX®-serie.



Egenskaper

- Högsta draghållfasthet. T.ex. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2 = 13000 \text{ N}$, PVC-, gummi- eller BQ-F (PUR) kablar max. 67,5N
- Skarvkabel för de tuffaste applikationerna från 230V/16A till 1000V/400A
- Temperaturområde -50 °C till 80 °C (tillfälligt 100 °C)
- Högsta tryckbelastningskapacitet
- Extrem mekanisk styrka

ROCKERFLEX® – globalt unik



Skarvkabel Schukosystem 230V / 16A / skyddsklass IP54

- Kabel:** ROCKERFLEX® 3x1,5 mm² / 3x2,5 mm² / 3x4 mm²
- Stickpropp:** ABL Sursum Schuko Ultra II med extra dragavlastning, skyddsklass IP54.
- Skarvuttag:** ABL Sursum Schuko Ultra II med extra dragavlastning och spänningsindikator, skyddsklass IP54.
- Längder:** 5 m / 10 m / 25 m / 50 m / eller på förfrågan



Skarvkabel CEE-System 400V / 16A-32A/skyddsklass IP44 med fasvändare

- Kabel:** ROCKERFLEX® 5x2,5 mm² / 5x6 mm²
- Stickpropp:** Mennekes CEE-stickpropp med fasvändare och dragavlastning, skyddsklass IP44.
- Skarvuttag:** Mennekes CEE-uttag med dragavlastning, skyddsklass IP44.
- Längder:** 5 m / 10 m / 25 m / 50 m / eller på förfrågan



Skarvkabel CEE-System 400V / 16A-32A/skyddsklass IP67 med fasvändare

- Kabel:** ROCKERFLEX® 5x2,5 mm² / 5x6 mm²
- Stickpropp:** Mennekes CEE-stickpropp med fasvändare och dragavlastning, skyddsklass IP67.
- Skarvuttag:** Mennekes CEE-uttag med dragavlastning, skyddsklass IP67.
- Längder:** 5 m / 10 m / 25 m / 50 m / eller på förfrågan

Oförstörbar - hållbar - hög flexibilitet



Skarvkabel CEE-system 400V / 63A / skyddsklass IP44

- Kabel:** ROCKERFLEX® 5x16 mm²
- Stickpropp:** Mennekes CEE-stickpropp med fasvändare och dragavlastning, skyddsklass IP44.
- Skarvuttag:** Mennekes CEE-uttag med dragavlastning, skyddsklass IP44.
- Längder:** 5 m / 10 m / 25 m / 50 m / eller på förfrågan



Skarvkabel CEE-System 400V / 63-125A / skyddsklass IP67.

- Kabel:** ROCKERFLEX® 5x16 mm² / 5x35 mm²
- Stickpropp:** Mennekes CEE-stickpropp med fasvändare och dragavlastning, skyddsklass IP67.
- Skarvuttag:** Mennekes CEE-uttag med dragavlastning, skyddsklass IP67, smuts och spoltät.
- Längder:** 5 m / 10 m / 25 m / 50 m / eller på förfrågan



PowerBoard - Schuko-system 230V / 16A / skyddsklass IP54

- Kabel:** ROCKERFLEX® 3G2,5 (5 m / 10 m)
- Stickpropp:** ABL Sursum Schuko Ultra II med extra dragavlastning, skyddsklass IP54, damm- och striltät.
- Grenuttag:** 4xABL Sursum uttag SCHUKOplus, skyddsklass IP54.

Grenuttaget är konstruerad för en total systemeffekt på 16 kW (4 kW / inbyggt uttag). Alla skruvar i höljet, kabelgenomföringen och handtagen i 4-vägs grenuttaget är tillverkade av rostfritt stål V2AN4A. Höljet är tillverkat av lätt, robust och mycket motståndskraftig aluminium.

lidalco ab

Your local contact:
Lidalco AB

Lilla Garnisonsgatan 30
254 67 Helsingborg
Sverige

Tel.: +46 042-38 08 30
Mail: info@lidalco.se

TKD
Cables in motion

in



f



Folgen Sie uns
Follow us

STANDORT NETTETAL

An der Kleinbahn 16, D-41334 Nettetal
Tel.: +49 2157 8979-0
E-Mail: info@tkd-kabel.de

STANDORT ISERLOHN

Reiterweg 12, D-58636 Iserlohn
Tel.: +49 2371 435-0
E-Mail: info@tkd-kabel.de

STANDORT REUTLINGEN

Grathwohlstraße 5, D-72762 Reutlingen
Tel.: +49 7121 9841-111
E-Mail: info@tkd-kabel.de